



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2005114229/22, 12.05.2005

(24) Дата начала действия патента: 12.05.2005

(45) Опубликовано: 27.01.2006 Бюл. № 03

Адрес для переписки:  
129090, Москва, а/я 11, Е.И.Конюшенко

(72) Автор(ы):

Копцов Георгий Иванович (RU)

(73) Патентообладатель(ли):

Общество с ограниченной ответственностью  
"АэроАлюминий" (RU)

(54) ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Формула полезной модели

1. Ограждение балконов и лоджий, содержащее раму с верхней и нижней горизонтальными балками и вертикальными стойками, в которой смонтированы створки, по меньшей мере, одна из которых установлена с возможностью перемещения по нижней горизонтальной балке на роликах, установленных в полости нижнего профиля створки и опирающихся на выступ нижней горизонтальной балки, створка выполнена с боковыми ограничителями с верхней и нижней прорезями для прохождения выступов балок рамы, причем длина ограничителей равна высоте створки.

2. Ограждение по п.1, отличающееся тем, что для соединения двух смежных створок, монтируемых в одной плоскости, по меньшей мере, один боковой ограничитель выполнен с элементами крепления, расположенными с противоположных продольных сторон.

3. Ограждение по п.1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один боковой ограничитель выполнен с боковым уплотняющим элементом на поверхности, параллельной плоскости створки, взаимодействующим со смежной створкой, установленной параллельно.

4. Ограждение по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено ограничителем движения створки, установленным с примыканием к выступу стойки рамы.

5. Ограждение по п.1, отличающееся тем, что ограничитель движения створки установлен между двумя выступами стойки рамы.

6. Ограждение по п.1, отличающееся тем, что створки выполнены с ручкой, закрепленной на боковой поверхности ее вертикального профиля, которая изготовлена в виде С-образного профиля со скругленными углами.

