



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2005138356/22, 09.12.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
09.12.2005

(45) Опубликовано: 10.05.2007 Бюл. № 13

Адрес для переписки:

241059, г.Брянск, ул. Фокина, 47, ООО  
"БРУСБОКС", пат.пов.Н.А. Серпковой, рег.№ 860

(72) Автор(ы):

Мелконян Артак Саребекович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУСБОКС" (RU)

(54) ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

(57) Формула полезной модели

1. Профиль створки, выполненный из поливинилхлорида, представляет собой в сечении центральную часть, с противоположных сторон которой располагаются полки, выступающие с противоположных боковых сторон центральной части, центральная часть выполнена с центральной полостью, сопряженной через перегородку с полостью первой полки, с другой стороны центральная полость сопряжена через перегородку с полостями второй полки, которая выполнена с тремя последовательно расположенными по ее ширине полостями, разделенными перегородками, одна перегородка расположена на участке между наружной поверхностью второй полки с внешней стороны профиля и перегородкой с центральной полостью, другая перегородка расположена между стенкой профиля, образующей наружную поверхность второй полки с внешней стороны профиля, и стенкой, образующей наружную поверхность профиля внутри угла между второй полкой и центральной частью профиля, отличающийся тем, что вторая перегородка располагается под углом к сопряженным с ней стенкам.

2. Профиль створки по п.1, отличающийся тем, что вторая перегородка выполнена наклонной в сторону центральной части профиля.

3. Профиль створки по п.1, отличающийся тем, что толщина внутренних перегородок меньше толщины наружных стенок профиля.

