



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2008120416/22, 23.05.2008

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
23.05.2008

(45) Опубликовано: 20.10.2008 Бюл. № 29

Адрес для переписки:  
129090, Москва, а/я 11, Патентная фирма  
ПРОПАТЕНТ

(72) Автор(ы):

Албу Мирча Андреевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Закрытое акционерное общество "ЛА ВИНЧИ"  
(RU)

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ЖИДКОГО ПРОДУКТА

(57) Формула полезной модели

1. Упаковка для жидкого продукта, выполненная в виде коробки из картона, внутри которой располагается емкость, изготовленная из полимерного материала с толщиной боковых стенок и дна, лежащей в пределах 0,1-0,3 мм, и имеющая расположенное сверху горло с закрепляемым на его внешней поверхности концевой части укупоривающим элементом, коробка выполнена из верхней и нижней частей, верхняя часть выполнена в виде образующих полость соединенных боковых стенок с крышкой, нижняя часть выполнена в виде образующих полость боковых стенок с дном, нижняя часть вставлена внутрь верхней части с выступанием нижней части из полости верхней части на величину, равную, по меньшей мере, высоте укупоривающего элемента, и с возможностью перемещения внутрь верхней части, на боковых стенках верхней части снизу внутри и на боковых стенках нижней части снаружи сверху расположены, соответственно, вдоль нижнего и вдоль верхнего края боковых стенок элементы зацепления, выполненные с возможностью взаимодействия элементов зацепления верхней части с элементами зацепления нижней части для предотвращения самопроизвольного выхода нижней части из полости верхней части, крышка верхней части выполнена с круглым ослаблением в виде перфорации картона крышки для пробивания крышки горлом с укупоривающим элементом и его выхода наружу.

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка выполнена с отходящими от круглого ослабления к периферии радиальными ослаблениями в виде перфорации картона крышки.

3. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что элементы зацепления на верхней части выполнены в виде загнутых внутрь частей боковых стенок, а элементы зацепления нижней части выполнены в виде загнутых наружу частей боковых стенок.

4. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что укупоривающий элемент выполнен в виде винтовой крышки.

