



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2008136232/22, 09.09.2008

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.09.2008

(45) Опубликовано: 27.01.2009 Бюл. № 3

Адрес для переписки:

129090, Москва, а/я 11, ООО "Патентная фирма
"Пропатент", для Н.А. Серпковой

(72) Автор(ы):

Мелконян Артак Саребекович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью
"БРУСБОКС" (RU)

(54) ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

(57) Формула полезной модели

1. Профиль створки, выполненный из поливинилхлорида, представляет собой в сечении центральную часть, с противоположных сторон которой располагаются полки, выступающие с противоположных боковых сторон центральной части, первая из которых предназначена для расположения снаружи, а вторая - внутри помещения при изготовлении рамы, центральная часть выполнена с центральной полостью, сопряженной через перегородку второй полки с полостью второй полки, со стороны первой полки центральная часть выполнена с отделенной внутренней перегородкой дополнительной полостью, сопряженной через перегородку первой полки с полостью первой полки.

2. Профиль по п.1, отличающийся тем, что полость первой полки разделена на шесть камер двумя поперечными в сечении этой полости перегородками и пересекающей их продольной перегородкой.

3. Профиль по п.2, отличающийся тем, что одна из поперечных перегородок полости первой полки сопряжена с перегородкой первой полки, которая в поперечном сечении имеет форму тупого угла с вершиной в точке сопряжения с этой поперечной перегородкой первой полки.

4. Профиль по п.2, отличающийся тем, что поперечные и продольная перегородки полости первой полки сопряжены под углами, отличными от прямых.

5. Профиль по п.1, отличающийся тем, что полость второй полки выполнена с тремя последовательно расположенными камерами, одна из которых расположена в зоне центральной части, а две - в зоне выступа, при этом расположенная в зоне центральной части камера разделена на четыре части перегородками, образующими форму креста в поперечном сечении профиля.

6. Профиль по п.5, отличающийся тем, что перегородки, образующие форму креста в поперечном сечении профиля, сопрягаются между собой под углами, отличными от прямых.

