



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ**

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(21)(22) Заявка: **2010147997/07, 25.11.2010**(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.11.2010

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: **25.11.2010**(45) Опубликовано: **27.03.2011** Бюл. № 9

Адрес для переписки:

115372, Москва, а/я 4, И.А. Чикину

(72) Автор(ы):

**Куимов Артем Игоревич (RU),
Полканов Дмитрий Юрьевич (RU),
Зеленецкий Тарас Андреевич (RU)**

(73) Патентообладатель(и):

**Общество с ограниченной
ответственностью
"СПЕЦАВТОМАТИКАСЕРВИС" (RU)****(54) ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР****(57) Формула полезной модели**

1. Подвесной изолятор, содержащий две металлических втулки, каждая с глухим продольным отверстием и проушиной, расположенной продольно со стороны глухого торца, стержень из стеклопластика, на концах которого закреплены втулки с размещением концов стержня в их глухих отверстиях, а также изолирующее тело, выполненное из силиконовой резины вокруг стержня из стеклопластика в форме с радиальными ребрами, причем изолирующее тело охватывает части втулок.

2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что проушины расположены осями отверстий параллельно или скрещиваются под прямым углом.

3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что концы стержня закреплены во втулках их обжатием, по меньшей мере, на одном кольцевом участке каждой втулки, который охватывается изолирующим телом.

